

Выносная кнопка K-02C5



Этикетка
(12/15)

Назначение

Выносная кнопка K-02C5 предназначена для вызова персонала лежащими больными. Кнопка снабжена клавишей, которая служит непосредственно для вызова, а также светодиодом красного цвета, индицирующим прохождение вызова. Изделие предназначено для работы в составе комплектов оборудования системы вызова персонала «HostCall-NM/NP» и «HostCall-NR».

Технические характеристики

Максимальный рабочий ток	20 мА
Коммутируемое напряжение, не более	±12 В
Габаритные размеры	115x35x20 мм
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет



Подключение

Выносная кнопка K-02C5 снабжена кабелем длиной 1,5 м. Кабель оканчивается штыревым разъемом, с помощью которого кнопка подключается к специальному гнезду переговорных устройств.

Выносная кнопка K-02C5



Этикетка
(12/15)

Назначение

Выносная кнопка K-02C5 предназначена для вызова персонала лежащими больными. Кнопка снабжена клавишей, которая служит непосредственно для вызова, а также светодиодом красного цвета, индицирующим прохождение вызова. Изделие предназначено для работы в составе комплектов оборудования системы вызова персонала «HostCall-NM/NP» и «HostCall-NR».

Технические характеристики

Максимальный рабочий ток	20 мА
Коммутируемое напряжение, не более	±12 В
Габаритные размеры	115x35x20 мм
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет



Подключение

Выносная кнопка K-02C5 снабжена кабелем длиной 1,5 м. Кабель оканчивается штыревым разъемом, с помощью которого кнопка подключается к специальному гнезду переговорных устройств.

Выносная кнопка K-02C5



Этикетка
(12/15)

Назначение

Выносная кнопка K-02C5 предназначена для вызова персонала лежащими больными. Кнопка снабжена клавишей, которая служит непосредственно для вызова, а также светодиодом красного цвета, индицирующим прохождение вызова. Изделие предназначено для работы в составе комплектов оборудования системы вызова персонала «HostCall-NM/NP» и «HostCall-NR».

Технические характеристики

Максимальный рабочий ток	20 мА
Коммутируемое напряжение, не более	±12 В
Габаритные размеры	115x35x20 мм
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет



Подключение

Выносная кнопка K-02C5 снабжена кабелем длиной 1,5 м. Кабель оканчивается штыревым разъемом, с помощью которого кнопка подключается к специальному гнезду переговорных устройств.

Выносная кнопка K-02C5



Этикетка
(12/15)

Назначение

Выносная кнопка K-02C5 предназначена для вызова персонала лежащими больными. Кнопка снабжена клавишей, которая служит непосредственно для вызова, а также светодиодом красного цвета, индицирующим прохождение вызова. Изделие предназначено для работы в составе комплектов оборудования системы вызова персонала «HostCall-NM/NP» и «HostCall-NR».

Технические характеристики

Максимальный рабочий ток	20 мА
Коммутируемое напряжение, не более	±12 В
Габаритные размеры	115x35x20 мм
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет



Подключение

Выносная кнопка K-02C5 снабжена кабелем длиной 1,5 м. Кабель оканчивается штыревым разъемом, с помощью которого кнопка подключается к специальному гнезду переговорных устройств.

