

Техническое задание

Комплект светового и звукового вызова посетителей в кабинет «HostCall-MP-910W2»

| № п.п. | ПАРАМЕТРЫ | ОПИСАНИЕ |
|-----------|---|--|
| 1. | Общие характеристики: | |
| 1.1. | Наименование | Комплект светового и звукового вызова посетителей в кабинет. |
| 1.2. | Области применения | Предназначен для светового и звукового информирования посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинетах. Использование данного комплекта позволяет оптимизировать работу сотрудников и обеспечивает простоту и наглядность предоставления информации о текущем состоянии приема. |
| 1.3. | Принципы работы | Посылка вызова с кнопки вызова осуществляется простым нажатием. Кнопка вызова объединяет в своем корпусе кнопки «НЕ ВХОДИТЬ» и «ВХОДИТЕ». Для контроля посылки вызова кнопка имеет светодиодные индикаторы. Светозвуковое табло принимает сигнал от кнопки по 3-х проводной линии и подсвечивает соответствующую надпись («НЕ ВХОДИТЬ» и «ВХОДИТЕ»). |
| 2. | Технические характеристики Светозвукового табло: | |
| 2.1. | Электропитание | 12В |
| 2.2. | Световая индикация | Две надписи (красного и зеленого цвета) |
| 2.3. | Габаритные размер | Не менее 261x99x23 мм и не более 263x101x25 мм |
| 2.4. | Материал | Метал, белый |
| 2.5. | Диапазон рабочих температур | +5 ~ +45 °С |
| 3. | Технические характеристики Кнопки вызова: | |
| 3.1. | Электропитание | 12В от светового табло |
| 3.2. | Класс защиты | IP44 |
| 3.3. | Индикация сигнала вызова | Светодиодная |
| 3.4. | Габаритные размеры | Не менее 81x81x17 мм и не более 83x83x19 мм |
| 3.5. | Материал | Пластик, белый |
| 3.6. | Диапазон рабочих температур | +5 ~ +45 °С |

| | | |
|-----------|--|---|
| 4. | Технические характеристики Адаптера-блока защиты: | |
| 4.1. | Входное напряжение | Не менее 9 В и не более 15 В |
| 4.2. | Рабочий ток | Не менее 0,1 А и не более 0,6 А |
| 4.3. | Габаритные размеры | Не менее 49x49x13 мм и не более 51x51x17 мм |
| 4.4. | Материал | Пластик, белый |
| 4.5. | Диапазон рабочих температур | +5 ~ +45 °С |
| 5. | Технические характеристики Блока питания: | |
| 5.1. | Входное напряжение | Не менее 150 В и не более 240 В |
| 5.2. | Выходное напряжение | Не менее 9 В и не более 15 В |
| 5.3. | Штекер | 5,5x2,1x11 мм |
| 6. | Комплект поставки: | |
| 6.1. | Светозвуковое табло | 1 шт. |
| 6.2. | Кнопка вызова | 1 шт. |
| 6.3. | Адаптер-блок защиты | 1 шт. |
| 6.4. | Блок питания | 1 шт. |
| 6.5. | Провод электрический | 2 м. |
| 6.6. | Кабель соединительный | 12 м. |
| 6.7. | Комплект крепежа (8 дюбелей, 8 саморезов) | 1 шт. |
| 6.8. | Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 экз. |
| 6.9. | Упаковка | 1 комплект |
| 7. | Документы | |
| 7.1. | Паспорт | Наличие |
| 7.2. | Сертификаты | Наличие |
| 8. | Гарантийные обязательства | |
| 8.1. | Гарантия на оборудование | Не менее 48 месяцев со дня продажи |