

Техническое задание

Комплект светового, звукового и голосового вызова посетителей в кабинет «HostCall-MP-912W2»

№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
1.	Общие характеристики:	
1.1.	Наименование	Комплект светового, звукового и голосового вызова посетителей в кабинет.
1.2.	Области применения	Предназначен для светового, звукового и голосового информирования посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинетах. Использование данного комплекта позволяет оптимизировать работу сотрудников и обеспечивает простоту и наглядность предоставления информации о текущем состоянии приема.
1.3.	Принципы работы	При подаче напряжения питания на пульте включается мигающий зеленый сигнал, а на светозвуковом табло загорается мигающим зеленым цветом надпись «ВХОДИТЕ». При нажатии на клавишу «PRIV» цвет индикации на пульте изменится на красный, а на светозвуковом табло загорится красным цветом надпись «НЕ ВХОДИТЬ». При следующем нажатии на эту клавишу прозвучит сигнал «ГОНГ» и цвет индикации на пульте изменится на мигающий зеленый, а на светозвуковом табло загорится мигающим зеленым цветом надпись «ВХОДИТЕ». При необходимости выключения системы следует вынуть блок питания из электрической розетки. Для приглашения в кабинет голосом (например вызвать в кабинет посетителя по фамилии) необходимо нажать и удерживать кнопку «CALL». В этом случае голосовое приглашение, произносимое в микрофон, воспроизводится через внешний громкоговоритель. Включение микрофона индицируется зеленым свечением индикатора. При отпускании клавиши «CALL» цвет индикации на пульте и в коридоре изменится на непрерывный красный.
2.	Технические характеристики Светозвукового табло:	
2.1.	Электропитание	12В
2.2.	Световая индикация	Две надписи (красного и зеленого цвета)
2.3.	Габаритные размер	Не менее 261x99x23 мм и не более 263x101x25 мм
2.4.	Материал	Метал, белый
2.5.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С

3.	Технические характеристики Пульта:	
3.1.	Электропитание	12В
3.2.	Количество подключаемых переговорных устройств	1 шт.
3.3.	Возможность подключения светозвукового табло	Есть
3.4.	Возможность подключения внешнего громкоговорителя	Есть
3.5.	Звуковая мощность в громкоговорящем режиме	Не более 500 мВт
3.6.	Габаритные размеры	Не менее 179x173x29/39 мм и не более 183x1771x31/41 мм
3.7.	Материал	Пластик, серый
3.8.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С
4.	Технические характеристики Громкоговорителя:	
4.1.	Потребляемая мощность	Не менее 1 Вт и не более 3 Вт
4.2.	Габаритные размеры	Не менее 113x113x53 мм и не более 117x117x57 мм
4.3.	Материал	Пластик, серый
4.4.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С
5.	Технические характеристики Микрофона:	
5.1.	Направленность	Всенаправленный
5.2.	Длина ножки	Не менее 11 см и не более 13 см
5.3.	Разъём	Jack не менее 3,3 мм и не более 3.7 мм
5.4.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С
6.	Технические характеристики Блока питания:	
6.1.	Входное напряжение	Не менее 150 В и не более 240 В
6.2.	Выходное напряжение	Не менее 9 В и не более 15 В
6.3.	Штекер	5,5x2,1x11 мм
7.	Комплект поставки:	
7.1.	Светозвуковое табло	1 шт.
7.2.	Пульт	1 шт.
7.3.	Громкоговоритель	1 шт.
7.4.	Микрофон	1 шт.
7.5.	Блок питания	1 шт.

7.6.	Розетка RJ-45	1 шт.
7.7.	Кабель соединительный ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-НФ	12 м.
7.8.	Патч-корд	2 м.
7.9.	Монтажная коробка	1 шт.
7.10.	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 экз.
7.11.	Упаковка	1 комплект
8.	Документы	
8.1.	Паспорт	Наличие
8.2.	Сертификаты	Наличие
9.	Гарантийные обязательства	
9.1.	Гарантия на оборудование	Не менее 48 месяцев со дня продажи